


Технічний паспорт

Універсальне ущільнююче кільце V-TEC VM, M20, 2x4,
каучук

Артикули: 2029675



Використання для прокладання тонших проводів у кабельних гвинтових з'єднаннях V-TEC VM, можна використовувати замість ущільнювального кільця кабельного вводу.

M

NBR
SBR

Суміш каучуку

Основні дані

Артикули	2029675
Позначення 1	Універсальне ущільнююче кільце
Позначення 2	для V-TEC VM
Виробник	OBO
Розмір	VM20,4X5
Колір	чорний
Матеріал	Суміш каучуку
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,08 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,0028 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт


Універсальне ущільнююче кільце V-TEC VM, M20, 2x4,
каучук

Артикули: 2029675



Розміри

Розмір D	5 mm
Розмір D1	15,1 mm
Розмір H	8,1 mm



Технічні характеристики

Кількість отворів	4
Конструкція	Прочее
Підходить для розміру різьби, метричного	20
Внутрішній діаметр	5 mm
Діаметр отвору	5 mm