

# Технічний паспорт

## Шина зрівнювання потенціалів для невеликих систем

Артикули: 5015502



- Кришка з полістиролу, сірого кольору
- Кришка з можливістю пломбування/маркування
- Основа для кріплення зі сталі, оцинкованої конвеєрним методом
- Контактна рейка та гвинти з латуні, нікельовані

### Підключення:

- 3 багатожильні провідників до 6 мм<sup>2</sup>
- 2 багатожильні провідників до 16 мм<sup>2</sup>



**CuZn**  
37 латунь

### Основні дані

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули                         | 5015502                      |
| Позначення 1                     | Шина зрівнювання потенціалів |
| Позначення 2                     | для малих систем             |
| Виробник                         | OVO                          |
| Розмір                           | 72x45mm                      |
| Колір                            | сірий                        |
| Матеріал                         | Латунь                       |
| Мінімальна одиниця продажу<br>VK | 1                            |
| Одиниця вимірювання              | Шт.                          |
| Маса                             | 9 kg                         |
| Одиниця ваги                     | кг/% пара                    |


# Технічний паспорт

## Шина зрівнювання потенціалів для невеликих систем




Артикули: 5015502

### Розміри



|         |         |
|---------|---------|
| Довжина | 72 mm   |
| Ширина  | 43,5 mm |
| Висота  | 29 mm   |



### Технічні характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Кількість з'єднань плоских провідників, до 30 мм             | 0                     |
| Кількість з'єднань плоских провідників, до 40 мм             | 0                     |
| Кількість жорстких кабелів підключення до 16 мм <sup>2</sup> | 2                     |
| Кількість жорстких кабелів підключення до 25 мм <sup>2</sup> | 0                     |
| Кількість жорстких кабелів підключення до 6 мм <sup>2</sup>  | 3                     |
| Кількість жорстких кабелів підключення до 95 мм <sup>2</sup> | 0                     |
| Кількість з'єднувальних круглих дротів, 10 мм                | 0                     |
| Кількість з'єднань круглих провідників, 8 мм                 | 0                     |
| Кількість з'єднань круглих провідників, 8-10 мм              | 0                     |
| Кількість з'єднань круглих провідників, загальна             | 0                     |
| Конструкція  | з кришкою             |
| Форма  | Фіксована конструкція |
| Ізолятор   | ні                    |
| Покриття клеми   | нікельовано           |
| Покриття контактної рейки                                    | нікельовано           |
| Матеріал клеми   | Латунь                |
| Матеріал контактної рейки                                    | Латунь                |