

Технічний паспорт

Тримач Quick, чорний

Артикули: 2149559



Поверхневий затискач для кріплення метричних сталевих труб, легких і важких ізоляційних труб та електромонтажних труб Quick-Pipe. Універсальні можливості монтажу на стінах і стелях всередині й захищених зовні приміщень. З довгастим отвором для бічного вирівнювання при кріпленні шурупом по дереву або ударним дюбелем. Монтаж труб без інструментів. Можна також вирівняти за допомогою затискачів OBO Multi-Quick або star-Quick. Розміри M16–M32 можна накрутити на різьбу M6. Проміжок кріплення 50–60 см, макс. вихідні значення F при температурі приміщення 20 °C див. таблицю.



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2149559
Позначення 1	Тримач труби
Виробник	OBO
Розмір	M16
Колір	чорний; RAL 9005
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,252 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тримач Quick, чорний

Артикули: 2149559



Розміри



Розмір A	25,3 mm
Розмір B	16 mm
Розмір C	11,5 mm
Розмір D	15,5 mm
Розмір e	7 mm
Розмір F	4,2 mm
Розмір h	10 mm
Розмір H	25 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість кабелів/труб	1
Значення розтягування	65 N
Вид кріплення	Отвір для болта
Закритий	ні
Не містить галогенів	так
Із вставкою	ні
Номинальний розмір/текст	M16
Кріплення затисканням	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Стойкий до УФ-випромінювання	ні