

# Технічний паспорт

## Хомут на водоспуск FS

Артикули: 5350107



- Для з'єднання провідників і водостічних труб
- Відповідно до стандарту DIN 48818 C
- Оцинковано методом Сендзіміра (275 г/м<sup>2</sup> = 40 μm в середньому)
- З 1 шестигранним болтом M8 x 20
- З 1 шестигранною гайкою M8 і 1 стопорною гайкою з нержавіючої сталі
- Зі з'єднувальним отвором Ø 11 мм

**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	5350107
Позначення 1	Хомут на водоспуск
Виробник	OBO
Розмір	100mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	19,88 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Хомут на водоспуск FS


Артикули: 5350107



### Розміри



Розмір d, мін. | 100 mm



### Технічні характеристики

Отвір для кріплення захищений від вибуху	11 mm
Вбудоване кріплення круглого провідника	ні
Двометалевий з'єднувач	ні
мін. діапазон закріплення	100 mm