

Технічний паспорт

Хомут на водоспуск FS

Артикули: 5350115



- Для з'єднання провідників і водостічних труб
- Відповідно до стандарту DIN 48818 C
- Оцинковано методом Сендзіміра (275 г/м² = 40 μm в середньому)
- З 1 шестигранним болтом M8 x 20
- З 1 шестигранною гайкою M8 і 1 стопорною гайкою з нержавіючої сталі
- Зі з'єднувальним отвором Ø 11 мм

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули | 5350115 |
| Позначення 1 | Хомут на водоспуск |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 110mm |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 10 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 24,92 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Хомут на водоспуск FS


Артикули: 5350115



Розміри



Розмір d, мін. | 110 mm



Технічні характеристики

| | |
|--|--------|
| Отвір для кріплення захищений від вибуху | 11 mm |
| Вбудоване кріплення круглого провідника | ні |
| Двометалевий з'єднувач | ні |
| мін. діапазон закріплення | 110 mm |