

Технічний паспорт

Хомут на водоспуск FS

Артикули: 5350123



- Для з'єднання провідників і водостічних труб
- Відповідно до стандарту DIN 48818 C
- Оцинковано методом Сендзіміра (275 г/м² = 40 μm в середньому)
- З 1 шестигранним болтом M8 x 20
- З 1 шестигранною гайкою M8 і 1 стопорною гайкою з нержавіючої сталі
- Зі з'єднувальним отвором Ø 11 мм

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	5350123
Позначення 1	Хомут на водоспуск
Виробник	OBO
Розмір	120mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	26,24 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Хомут на водоспуск FS


Артикули: 5350123



Розміри



Розмір d, мін. | 120 mm



Технічні характеристики

Отвір для кріплення захищений від вибуху	11 mm
Вбудоване кріплення круглого провідника	ні
Двометалевий з'єднувач	ні
мін. діапазон закріплення	120 mm