

Технічний паспорт

Скоба однолапкова 604

Артикули: 1003178



Скоба кріплення для кабелів і труб.

* Розміри 3 і 4 не підходять для пневматичного пістолету

* Розміри 3 і 21 не підходять для будівельно-монтажного пістолету



St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Артикули | 1003178 |
| Тип | 604 16 G |
| Позначення 1 | Скоба |
| Позначення 2 | однолапкова |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 16mm |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гальванічно оцинкований |
| Стандарт поверхні | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 100 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 0,348 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Скоба однолапкова 604

Артикули: 1003178



Розміри



| | |
|----------|---------|
| Довжина | 31 mm |
| Ширина | 10 mm |
| Висота | 14,5 mm |
| Розмір A | 6,5 mm |
| Розмір b | 10 mm |
| Розмір D | 16 mm |
| Розмір d | 4,5 mm |
| Розмір e | 6 mm |
| Розмір H | 14,5 mm |
| Розмір L | 31 mm |
| Розмір t | 1 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Відстань до стіни | ні |
| Кількість кабелів/труб | 1 |
| Конструкція | однолапковий |
| Вид кріплення для діаметру | Отвір для болта 16 |
| Підходить для зони протипожежного захисту | ні |
| Не містить галогенів | так |
| Пластикове покриття | ні |
| Розмір отвору | 4,5 x 6 mm |
| Товщина матеріалу | 1 mm |
| Номинальний діаметр | 16 mm |
| Стійкий до УФ-випромінювання | так |