

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 14 із клемником

Артикули: 2000382



Ступінь захисту IP55, номінальна напруга 690 В, номінальний перетин 2,5 мм², 8 входів для кабелів діаметром 5–14 мм,

8 входів для кабелів діаметром 5–11 мм.

Кришка клемної колодки.

Розміри: 100 x 100 x 40 мм

Внутрішній розмір просвіту: 90 x 90 x 35 мм



PE Поліетилен

Основні дані

Артикули	2000382
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	А-серія
Виробник	OBO
Розмір	100x100x38
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліетилен
Мінімальна одиниця продажу UK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,855 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,2763 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 14 із клемником

Артикули: 2000382



Розміри

Technical drawing showing the dimensions of the distribution box. The front view shows a square box with a width of 104 mm and a height of 100 mm. The side view shows a depth of 40 mm. The top view shows four cable entry points with a center-to-center distance of 20 mm between the first two, 22 mm between the second and third, and 20 mm between the third and fourth. The box is labeled with '400V', 'A14', '2.5 D', 'IP55', and the OBO logo.

Довжина	100 mm
Ширина	100 mm
Висота	40 mm

Технічні характеристики	
З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	14
Кількість клем	5
Тип введення	кабель
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Вимірювана напруга ізоляції Ui	690 V
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	що фіксується
Ввід зі зворотнього боку	ні
Введення	8 входів для кабелів діаметром 5–14 мм, 8 входів для кабелів діаметром 5–11 мм
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Не містить галогенів	так
Світлий внутрішній розмір	90x90x35 mm
Макс. Поперечний перетин проводу	2,5 mm²
З екрануванням	ні
з кришкою	так

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 14 із клемником

Артикули: 2000382



Технічні характеристики

Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	2,5 mm ²
Номінальна напруга	690 V
З можливість опломбування	ні
Рівень захисту	IP55
макс. діапазон робочих температур	45 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Стійкий до атмосферних впливів	ні
Виконання кришки коробки розгалуження	Заглушка