

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, FT  
Артикули: 1186297



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



**St** Сталь

**FT** оцинковано зануренням у розчин

## Основні дані

Артикули	1186297
Тип	BS-H1-K-100 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OVO
Розмір	90-100mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	27,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, FT  
Артикули: 1186297



## Розміри

Довжина	27 mm
Ширина	107 mm
Висота	143 mm
Товщина	3 mm
Розмір A	27 mm
Розмір B	107 mm
Розмір C	40 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	143 mm
Розмір L	58 mm
Розмір t	3 mm

## Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	100 mm
Для труб із мін. діаметром	90 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	40 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	100 mm
Мін. діапазон затискування D	90 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен