

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, FT
Артикули: 1186289



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	1186289
Тип	BS-H1-K-90 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	82-90mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	26,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, FT

Артикули: 1186289



Розміри

Довжина	27 mm
Ширина	97 mm
Висота	132 mm
Товщина	3 mm
Розмір A	27 mm
Розмір B	97 mm
Розмір C	40 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	132 mm
Розмір L	58 mm
Розмір t	3 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	90 mm
Для труб із мін. діаметром	82 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	40 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	90 mm
Мін. діапазон затискування D	82 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен