

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 N-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб; FT

Артикули: 1187262



Скоба з N-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 11–12 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	1187262
Тип	BS-N1-K-70 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	64-70mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	12,33 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 N-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб; FT

Артикули: 1187262



Розміри

Довжина	25 mm
Ширина	76 mm
Висота	99 mm
Товщина	2,5 mm
Розмір A	25 mm
Розмір B	76 mm
Розмір C	40 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	99 mm
Розмір L	45 mm
Розмір t	2,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	70 mm
Для труб із мін. діаметром	64 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	12 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	11 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	40 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	70 mm
Мін. діапазон затискування D	64 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен