

Технічний паспорт

Анкерний болт BZ G

Артикули: 3498358



Анкерний болт BZ для анкерного кріплення середніх і важких вантажів як у розтягнутому, так і стисненому бетоні. Він поєднує в собі високі допустимі навантаження з невеликими відстанями між кінцями й осями.




St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3498358
Тип	BZ 12-160/255
Позначення 1	Анкерний болт BZ
Виробник	OBO
Розмір	M12x255mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	22,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри



Довжина	255 mm
Розмір L	255 mm

Технічний паспорт

Анкерний болт BZ G

Артикули: 3498358



Технічні характеристики

Конструкція	для забивання
Конструкція дюбелів/цвяхів/болтів	Розпирний дюбель
Глибина просвердленого отвору	90 mm
Мін. діаметр отвору	12 mm
Різьба	M12
Різьба, метрична	12
Тип різьби	метричний
Діапазон зажиму	160 mm
Наявні дозволи	так
Припустимий діапазон навантаження, розтягнута зона	7,6
мін. діапазон закріплення	160 mm

Стандартна глибина анкерування

	Просвердлений отвір Ø			
	мм			
46	8	60	100	2,4
60	10	75	75	4,3
60	10	75	100	4,3
70	12	90	15	7,6
70	12	90	85	7,6
70	12	90	105	7,6
70	12	90	160	7,6
85	16	110	15	11,9