

Технічний паспорт

Розетковий блок DB, 2+2 електричні розетки, 2x RJ45
cat.6

Артикули: 6116918



Настільний розетковий блок кабелем живлення, кабельним виходом на лівій та правій кришці корпусу, можна вільно встановити за допомогою нековзних опорних точок.

Обладнання:

- Дві електричні розетки із захисними контактами чорного кольору у напрямку підключення 0°,
- і кабель живлення 3,0 м із кутовою вилкою CEE 7/7, вихід для кабелю на лівій кришці корпусу.

- дві червоні електричні розетки із захисним контактом у напрямку підключення 0°,
- кабель живлення 3,0 м з кутовою вилкою CEE 7/7, Вихід для кабелю на лівій кришці корпусу.

- 2x RJ45 проходні, екрановані cat.6, у правій кришці корпусу.

Готовий до інсталяції розетковий блок типу DB Deskbox, підходить для підключення робочих станцій до електричної мережі, та технології передачі даних.




Alu алюміній

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикули | 6116918 |
| Тип | DB-0A3 D22SR2K |
| Позначення 1 | Розетковий блок |
| Позначення 2 | DB |
| Виробник | OBO |
| Колір | алюмінієвий |
| Матеріал | Алюміній |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 100 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Розміри



| | |
|---------|--------|
| Довжина | 300 mm |
| Ширина | 73 mm |
| Висота | 70 mm |

Технічний паспорт

Розетковий блок DB, 2+2 електричні розетки, 2x RJ45 cat.6

Артикули: 6116918



Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Кількість підключень аудіо | 0 |
| Кількість підключень Cat.5 | 0 |
| Кількість підключень Cat.5e | 0 |
| Кількість підключень, Cat.6 | 2 |
| Кількість підключень USB | 0 |
| Кількість підключень VGA | 0 |
| Кількість підключень HDMI | 0 |
| Кількість розеток із заземленням | 4 |
| Конструкція | Корпус з анодованого алюмінію, сріблястого кольору |
| Конструкція | Конструкція |
| Висувний | ні |
| Форма | прямокутний |
| Відкидний | ні |
| Довжина кабелю живлення | 3 m |
| Захист від перенапруг | ні |