

Технічний паспорт

Розетковий блок типу DB, з трьома електричними розетками, та двома прохідними модулями RJ45 Cat.6. екранованими.



Настільний розетковий блок з кабелем підключення, вихід кабелю знизу в профілі, з двома кріпильними елементами для товщини стільниці від 8 до 40 мм.

Обладнання: три чорні електричні розетки із захисним контактом у напрямку підключення 0°, кабель живлення 3,0м з кутовою вилкою CEE 7/7. два прохідні модулі RJ45-RJ45, Cat.6, екрановані. Готовий до інсталяції розетковий блок типу DB Deskbox, підходить для підключення робочих станцій до електричної мережі, та технології передачі даних.

Alu алюміній

Основні дані


Артикули	6116942
Тип	DB-1B3 D3S2K
Позначення 1	Розетковий блок
Позначення 2	DB
Виробник	OBO
Колір	алюмінієвий
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	122 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Розетковий блок типу DB, з трьома електричними розетками, та двома прохідними модулями RJ45 Cat.6. екранованими.



Розміри



Довжина	235 mm
Ширина	73 mm
Висота	121 mm

Технічні характеристики

Кількість підключень аудіо	0
Кількість підключень Cat.5	0
Кількість підключень Cat.5e	0
Кількість підключень, Cat.6	2
Кількість підключень USB	0
Кількість підключень VGA	0
Кількість підключень HDMI	0
Кількість розеток із заземленням	3
Конструкція	Корпус з анодованого алюмінію, сріблястого кольору
Конструкція	Конструкція
Висувний	ні
Форма	прямокутний
Відкидний	ні
Довжина кабелю живлення	3 m
Захист від перенапруг	ні