


Технічний паспорт

З'єднувач фасонних деталей Magic DD

Артикули: 6065914



З'єднувач фасонних деталей для безпосереднього безгвинтового з'єднання фасонних деталей серії Magic, з висотою борту 110мм.

З'єднувач фасонних деталей оснащено чотирма затискачами. Він також може використовуватися для безпосереднього з'єднання з відрізанним кабельним лотком, якщо з одного боку встановлено лише два затискачі. Для з'єднання відрізаного кабельного лотка та фасонної литої деталі необхідний комплект повздовжніх з'єднувачів серії Magic.

З'єднувач фасонних деталей сумісний із кабельними лотками типів MKSM, MKSMU, SKSM та SKSMU.



St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

| | |
|-------------------------------|---|
| Артикули | 6065914 |
| Тип | FVM 120 DD |
| Позначення 1 | Прямий з'єднувач |
| Позначення 2 | зі швидким з'єднанням |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 110x200 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 55 kg |
| Одиниця ваги | kg/% пара |



Технічний паспорт

З'єднувач фасонних деталей Magic DD

Артикули: 6065914



Розміри



| | |
|----------|---------|
| Довжина | 135 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Висота | 110 mm |
| Товщина | 1,25 mm |
| Розмір B | 200 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Конструкція | Поздовжній з'єднувач |
| Збереження функцій | ні |
| Підходить для дротяного лотка | ні |
| Підходить для кабельростру | ні |
| Підходить для кабельного лотка | так |
| Підходить для висоти системи прокладання кабелю | 110 mm |
| Горизонтальний шарнірний з'єднувач | ні |
| Вертикальний шарнірний з'єднувач | ні |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| Тип з'єднання | безболтовий з'єднувач |