

Технічний паспорт

Люк розетковий GES2 з ручкою-скобою

Артикули: 7405120



Розетковий люк з ручкою-скобою для встановлення до 3 окремих пристроїв Modul 45 в універсальній супорт UT3, використання у приміщенні. Можливо використовувати до 2-х установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.
Розетковий люк з ручкою-скобою, 1 відділення, для встановлення монтажного кронштейна MT2.



PA Поліамід

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Артикули | 7405120 |
| Тип | GES2 U 9011 |
| Позначення 1 | Люк розетковий |
| Позначення 2 | серії GES |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 192x118x61 |
| Колір | чорний графіт; RAL 9011 |
| Матеріал | Поліамід |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 61,3 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Технічні характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Кількість пристроїв, які можна встановити | 3 |
| Кількість монтажних коробок | 1 |
| Конструкція | прямокутний |
| Тип кабельного вводу | поворотна розетка |
| Підлоговий люк | так |

Технічний паспорт

Люк розетковий GES2 з ручкою-скобою

Артикули: 7405120



Технічні характеристики

| | |
|---|------------------------------------|
| Прибирання підлоги | сухий |
| Можливість встановлення ущільнювача | ні |
| Мін. висота підлоги | 73 mm |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу | ні |
| Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою | ні |
| Підходить для підлогового каналу під стяжкою | так |
| Підходить для встановлення в підлогу | ні |
| Підходить для вологого прибирання | ні |
| Підходить для монтажної коробки | 250 |
| Сумісне з підлоговими каналами | так |
| Супорт для монтажних коробок | так |
| Довжина, зовнішній розмір | 194 mm |
| Довжина, монтажний розмір | 180 mm |
| З поглибленням для підлогового покриття | так |
| Номінальний розмір монтажних основ | 2 |
| Тип рамки | Рамка захисту підлогового покриття |
| Ступінь захисту (IP) при використанні | IP20 |
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP40 |
| ІК-код ступеню захисту | IK08 |
| Посилена конструкція | ні |
| Тип інсталяційної системи | UT3 |
| Вертикальне навантаження, велика площа | до 3000 Н |
| Вертикальне навантаження, невелика площа | до 3000 Н |
| Дозволи | VDE |
| Механізм відкривання | Ручка |
| Товщина підлогового покриття | 5 mm |