

Технічний паспорт

Розетковий люк з ручкою-скобою GESRA7 / 10

Артикули: 7405544



Розетковий люк з ручкою-скобою для встановлення до 10 окремих пристроїв Modul 45 у 2 універсальних супортах UT3 та одному UT4, для використання в системах каналів та системних підлогах у приміщенні.

Кабельний клапан з поліаміду RAL 9011. Заглиблення для підлогового покриття в шарнірній кришці 10 мм можна зменшити до 5 мм за допомогою вставки з твердого картону.

Можна використовувати до 7 установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.



AIG Алюмтискліття

Основні дані

Артикули	7405544
Тип	GESRA7 10U
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	Ø294x71
Матеріал	Лиття алюмінію під тиском
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	206,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	10
Кількість монтажних коробок	3
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий

Технічний паспорт

Розетковий люк з ручкою-скобою GESRA7 / 10

Артикули: 7405544



Технічні характеристики

Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота підлоги	78 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	350
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	так
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	R7
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT3 / UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 10000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm