

Технічний паспорт

Кришка-заглушка GES R2, відкриття шестигранним ключем, нікель
Артикули: 7408870



Кришка-заглушка GES R2, відкриття шестигранним ключем. Встановлення в розетковий супорт MT R2.

Кришку можливо використовувати як кабельну розетку.

У закритому стані має захист від вологи.



Zn

Лиття з оцинкованого сплаву під тиском

N

нікельований

Основні дані

Артикули	7408870
Тип	GES R2B Ni
Позначення 1	Кришка-заглушка
Позначення 2	GES R2
Виробник	OBO
Матеріал	Литі деталі з цинкового сплаву
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	58,32 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Кришка-заглушка GES R2, відкриття шестигранним ключем, нікель
Артикули: 7408870



Технічні характеристики

Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	без розетки
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	вологий
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	так
Сумісне з підлоговими каналами	ні
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Стандартний	EN 50085-2-2
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP66
ІК-код ступеню захисту	IK10
Вертикальне навантаження, велика площа	до 15000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкриття	Інструмент