

Технічний паспорт

Кришка GES R2 тубусна, з ручкою, антична латунь

Артикули: 7408862



Кришка GES R2 тубусна, з ручкою для відкриття, для монтажу в розетковий супорт MT R2.

Тубусна кришка відповідає вимогам EN 50085-2-2 для підлог з вологим миттям, навіть під час підключення споживача до розетки.



Zn Лиття з оцинкованого сплаву під тиском

CuZn 37 латуновано

Основні дані

Артикули	7408862
Тип	GES R2T CuZn
Позначення 1	Кришка люка
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Матеріал	Литі деталі з цинкового сплаву
Покриття	покриття- латунь
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	100,612 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Кришка GES R2 тубусна, з ручкою, антична латунь



Артикули: 7408862

Технічні характеристики

Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	Висувний тубус
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	вологий
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	так
Сумісне з підлоговими каналами	ні
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Стандартний	EN 50085-2-2
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP66
ІК-код ступеню захисту	IK10
Вертикальне навантаження, велика площа	до 15000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Ручка