

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк GRAF9 для встановлення в підлогу з вологим прибиранням, фрезерована поверхня кришки



Підлоговий розетковий люк з тубусним кабельним вводом для встановлення до 12 окремих пристроїв Modul 45 у 3 універсальних супортах UT4. Інсталяція в системах підлогових каналів та цементних підлогах у приміщенні.

Можна використовувати до 9 установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

Тубусний кабельний ввід для підлог з вологим прибиранням, 3 відділення, для установки монтажного кронштейна MT9. Можна встановити накладки типу APMT5



AIG Алюмтисклиття

Основні дані

Артикули	7405746
Тип	GRAF9-2 U 7011
Позначення 1	Профіль системи каналів
Позначення 2	GAD
Виробник	OBO
Розмір	Ø325x74
Колір	залізно-сірний; RAL 7011
Матеріал	Лиття алюмінію під тиском
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	246 kg
Одиниця ваги	kg/% пара

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	Висувний тубус
Підлоговий люк	так

Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк GRAF9 для встановлення в підлогу з вологим прибиранням, фрезерована поверхня кришки



Технічні характеристики

Прибирання підлоги	вологий
Можливість встановлення ущільнювача	так
Мін. висота підлоги	80 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	так
Підходить для монтажної коробки	350
Сумісне з підлоговими каналами	так
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Номінальний розмір монтажних основ	R9
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP45
IK-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	так
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 10000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Фіксатор кришки