

Технічний паспорт

Сервісна колона, тип ISSRM45

Артикули: 6290087



Сервісна колона ISS з алюмінію з системним отвором 45 мм.

Комплект складається з односторонньої колони із розпорним механізмом кріплення. Загальна довжина: 3315 - 3480 мм. Довжина алюмінієвої колони 3000мм. Конструкція сервісної колони ISS базується на круглому алюмінієвому профілі з гладкою верхня частина із системним отвором для встановлення розеток Modul45. Системний отвір 45 мм підходить для прямого монтажу пристроїв Modul45.



Alu алюміній

EL анодирований

Основні дані

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Артикули | 6290087 |
| Тип | ISSRM45EL |
| Позначення 1 | Стойка |
| Позначення 2 | для інсталяції пристроїв |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 3000x70x59 |
| Матеріал | Алюміній |
| Покриття | анодований |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 510 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Сервісна колона, тип ISSRM45



Артикули: 6290087

Розміри



| | |
|---------|----------|
| Довжина | 3 000 mm |
| Ширина | 70 mm |
| Висота | 59 mm |

Технічні характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Кількість підходящих верхніх частин | 1 |
| Кількість переходів | 1 St. |
| Конструкція | Односторонній |
| Вид кріплення | натяжний |
| Монтаж в підлозі | так |
| Монтаж перекриття | так |
| Суцільний профіль | так |
| Не містить галогенів | так |
| Макс. зрівнювання за рівнем висоти | 480 mm |
| Мін. зрівнювання за рівнем висоти | 315 mm |
| Введення кабелю | зверху |
| Ширина кришки | 45 mm |
| Пересувний | ні |
| Форма колони | круглий |
| Макс. висота колони | 3480 mm |
| Мін. висота колони | 3315 mm |
| Регульований | так |
| Попередньо з'єднаний канатом | ні |