

Технічний паспорт

Відкидний дюбель

Артикули: 3482707



У комплект входить гайка та велика U-подібна шайба.

Універсальне кріплення для великих навантажень для бетону, сталевих порожнистих профілів, листового металу та пластин.

Використання: опалювальна, вентиляційна та кліматична техніка, охолоджувальні та спринклерні системи, труби, кабельні траси тощо.
Залежно від товщини стельового профілю.



St

Сталь

G

гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3482707
Тип	KD 8 100
Позначення 1	Відкидний дюбель
Виробник	OBO
Розмір	M8x100mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	11,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

Довжина	100 mm
Розмір L	100 mm

Технічний паспорт

Відкидний дюбель

Артикули: 3482707



Технічні характеристики

Конструкція	зі різбовим стержнем
Просвердлений отвір	22 mm
Мін. діаметр отвору	22 mm
Граничне навантаження	2,4 kN
Різьба	M8
Тип різьби	метричний
Мінімальна глибина порожнистого простору	75 mm
З шайбою	так
Захисне кільце для кераміки	ні