

Технічний паспорт


Набір поздовжніх з'єднувачів Magic FS

Артикули: 6068922



З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борту 60 мм.

Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6068922
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка Magic
Виробник	OBO
Розмір	60x400x200
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	50,7 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Набір поздовжніх з'єднувачів Magic FS

Артикули: 6068922



Розміри



Габаритний розмір	60x400
Довжина	200 mm
Ширина	400 mm
Ширина	16 in
Висота	60 mm
Висота	2 in
Товщина	1 mm
Розмір B	400 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач