


Технічний паспорт

Набір поздовжніх з'єднувачів Magic FS

Артикули: 6068924



З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борту 60 мм.
Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6068924
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка Magic
Виробник	OBO
Розмір	60x500x200
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	57,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Набір поздовжніх з'єднувачів Magic FS

Артикули: 6068924



Розміри



Габаритний розмір	60x500
Довжина	200 mm
Ширина	500 mm
Ширина	20 in
Висота	60 mm
Висота	2 in
Товщина	1 mm
Розмір B	500 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач