

Технічний паспорт

Траверса для профілю US 5

Артикули: 6348904



Траверса для монтажу на стійці US 5. У комбінації з US 5-стійкою можливо зробити націпну стійку на місті будь-якої довжини. Так само підходить для фіксації кабельростру типу SLM 50.

Траверса може монтуватися на фіксованій довжині U-видної стійки типу US 5. При монтажі траверси слід використовувати розпірку типу DSK 45.



St	Сталь
FT	оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	6348904
Тип	KUS 5 FT
Позначення 1	Траверса профілю
Позначення 2	для стійки US 5
Виробник	OBO
Розмір	140x75x104
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	61,9 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

Довжина	140 mm
Ширина	75 mm
Висота	104 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Верхня пластина, що прикручується
Збереження функцій	так
Підходить для кріплення до стелі	так

Технічний паспорт

Траверса для профілю US 5

Артикули: 6348904



Технічні характеристики

Підходить для кріплення консолей	ні
Підходять для форм профіля	U-подібний профіль
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
макс. діапазон кута	90 mm
мін. діапазон кута	90 mm