

# Технічний паспорт

Нижня частина Multibase з дистанційним сигналізуванням

Артикули: 5096649



- Підходить для V 25-B+C, V 20-C і V10-C
- Попередньо скомплектований і готовий до підключення
- Верхня частина може повертатися на 180 градусів
- З дистанційною сигналізацією і безпотенціальним перемикаючим контактом, для контролю працездатності



## Основні дані

Артикули	5096649
Тип	MB 1+FS
Позначення 1	Основа обмежувача перенапруг
Позначення 2	1-полюсний + FS
Виробник	OBO
Розмір	1-polig+FS
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,932 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

## Технічні характеристики

Виконання полюсів	1
Ширина в секціях (TE, 17,5mm)	1
макс. робоча температура	80 °C
мін. робоча температура	-40 °C
Дистанційна сигналізація	так
Макс. діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	35 mm <sup>2</sup>
Мінімальний діаметр монтажного проводу (з однією/ багатьма жилами)	2,5 mm <sup>2</sup>
Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
Тип мережі	Прочее
Рівень захисту	IP20