

Технічний паспорт

Основа Multibase + NPE з дистанційною сигналізацією

Артикули: 5096657



- Підходить для V 25-B+C, V 20-C і V10-C
- Попередньо скомплектований і готовий до підключення
- Змінна вставка може повертатися на 180 градусів
- З дистанційною сигналізацією і безпотенціальним перемикаючим контактом, для контролю працездатності
- Схема захисту 3+1 для конфігурацій мережі TN-S і TT



Основні дані

Артикули	5096657
Тип	MB 2+NPE+FS
Позначення 1	Основа обмежувача перенапруг
Позначення 2	2-пол. + NPE з сигн. контактом
Виробник	OBO
Розмір	2+NPE+FS
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	21,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Конструкція	2+NPE
Виконання полюсів	2+N/PE
Ширина в секціях (TE, 17,5mm)	3
макс. робоча температура	80 °C
мін. робоча температура	-40 °C
Дистанційна сигналізація	так
Макс. діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	35 mm ²
Мінімальний діаметр монтажного проводу (з однією/ багатьма жилами)	2,5 mm ²
Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
Тип мережі	Прочее
Рівень захисту	IP20