

Технічний паспорт

Нижня частина Multibase з дистанційним сигналізуванням

Артикули: 5096667



- Підходить для V 25-B+C, V 20-C і V10-C
- Попередньо скомплектований і готовий до підключення
- Верхня частина може повертатися на 180 градусів
- З дистанційною сигналізацією і безпотенціальним перемикаючим контактом, для контролю працездатності



Основні дані

Артикули	5096667
Тип	MB 3+FS
Позначення 1	Основа обмежувача перенапруг
Позначення 2	3-полюсний + FS
Виробник	OBO
Розмір	3-polig+FS
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	16,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Конструкція	3-полюсний
Виконання полюсів	3
Ширина в секціях (TE, 17,5mm)	3
макс. робоча температура	80 °C
мін. робоча температура	-40 °C
Дистанційна сигналізація	так
Макс. діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	35 mm ²
Мінімальний діаметр монтажного проводу (з однією/ багатьма жилами)	2,5 mm ²
Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
Тип мережі	Прочее
Рівень захисту	IP20