

# Технічний паспорт

## Основа Multibase + NPE з дистанційною сигналізацією

Артикули: 5096671



- Підходить для V 25-B+C, V 20-C і V10-C
- Попередньо скмплектований і готовий до підключення
- Змінна вставка може повертатися на 180 градусів
- З дистанційною сигналізацією і безпотенціальним перемикаючим контактом, для контролю працездатності
- Схема захисту 3+1 для конфігурацій мережі TN-S і TT



### Основні дані

Артикули	5096671
Тип	MB 3+NPE+FS
Позначення 1	Основа обмежувача перенапруг
Позначення 2	3-пол. + NPE з сигн. контактом
Виробник	OBO
Розмір	3+NPE+FS
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	21 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Технічні характеристики

Конструкція	3+NPE
Виконання полюсів	3+N/PE
Ширина в секціях (TE, 17,5mm)	4
макс. робоча температура	80 °C
мін. робоча температура	-40 °C
Дистанційна сигналізація	так
Макс. діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	35 mm <sup>2</sup>
Мінімальний діаметр монтажного проводу (з однією/ багатьма жилами)	2,5 mm <sup>2</sup>
Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
Тип мережі	Прочее
Рівень захисту	IP20