

Технічний паспорт

Металевий розпирний дюбель



Артикули: 3484629



Сфера застосування: газобетон, легкий бетон, поротон, пемза, гіпс, пустотіла цегла та повнотіла цегла. Забивання в пористий бетон (газобетон) зниженої міцності без свердлення. Відмінно підходить для сфер діяльності, які підпадають під вплив високих температур.



St

Сталь


GTP

гальванічно оцинкований/пасивований прозорим

Основні дані

Артикули	3484629
Тип	MD 6 GTP
Позначення 1	Металевий розпирний дюбель
Виробник	OBO
Розмір	6x32mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,25 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри



Довжина	32 mm
Розмір D	6 mm
Розмір L	32 mm

Технічний паспорт

Металевий розпирний дюбель

Артикули: 3484629



Технічні характеристики

Конструкція	Розпирний дюбель
Глибина просвердленого отвору	38 mm
макс. діаметр отвору	9 mm
Мін. діаметр отвору	7 mm
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	ні
Підходить для газобетону	так
Підходить для шестигранного шурупу	ні
Шурупи	5-6
Із краєм	ні
Із гвинтами	ні
Підходить для твердого будівельного матеріалу	Пористий бетон Газобетон Цільна цегла Порожниста цегла