

Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, паз 22 мм, FS, бокові отвори

Артикули: 1123012



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	1123012
Тип	MSL4141PP6000FS
Позначення 1	Профільна рейка
Позначення 2	перфоров, довжина шліца 22мм
Виробник	OBO
Розмір	6000x41x41
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	179,4 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, паз 22 мм, FS, бокові отвори

Артикули: 1123012



Розміри



Довжина	6 000 mm
Ширина	41 mm
Висота	41 mm
Розмір L	6 000 mm

Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Відстань між центрами отворів	50 mm
Збереження функцій	ні
Розмір отвору	14x28 mm
Товщина матеріалу	2 mm
3 перфорацією	ні
3 зубцями	так
Форма профілю	C-подібний профіль
Ширина отворів	22 mm
Статичне значення A	2,45 cm ²
Статичне значення I _y	5,18 cm
Статичне значення I _z	7,56 cm
Статичне значення W _y	2,51 cm ²
Статичне значення W _z	2,69 cm ²