


Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал з місцем для встановлення
GESR9, висота 40-240 мм
Артикули: 7424262



Підлоговий кабельний канал з 3 або 6 кришками для установки розеткового люка номінального розміру R9. Складається з двох бічних профілів із прикріпленими гнучкими бічними стінками з металевої тканини. Профілі для підлогового покриття 4 мм. В комплект поставки входять 6 монтажних кронштейнів, що регулюють кабельний канал по висоті, 6 анкерів і 3 ущільнення стикових з'єднань (для ширини каналів 200 і 300) або 3 опори для стикових з'єднань для ширини каналів 400 і 6 з'єднань для ширини каналів 500 і 600. Супорт-планки для підлогових кабельних каналів шириною 400, 500 та 600 мм не входять в комплект поставки, а замовляються окремо. Кришки підлогових кабельних каналів попередньо зафіксовані.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a round installation unit of nominal size R9.



St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані


Артикули	7424262
Тип	OKA-G50040240DR9
Позначення 1	Секція підлогового каналу
Позначення 2	для накладки на прилад GES9
Виробник	OBO
Розмір	2400x500x240
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	2,4
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	1639,2 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

Технічний паспорт

Підлоговий кабельний канал з місцем для встановлення
GESR9, висота 40-240 мм
Артикули: 7424262



Розміри



Довжина	2 400 mm
Ширина	500 mm

Технічні характеристики

Кришка для кріпильного отвору	так
Кришки	6
Кількість передбачених монтажних одиниць	6
Тип кріплення монтажної системи	Підлога
Основа для стійки	так
Блокування кріплення кришки	ні
Можливість встановлення ущільнювача	так
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
від'єднувальний	так
Підходить для компенсатора	ні
Сітчаста стіна	так
Макс. висота каналів	240 mm
Мін. висота каналів	40 mm
Товщина покривного матеріалу	4
Мінімальна висота монолітної підлоги	40
З відкритим з'єднанням	так
Із системою зрівнювання потенціалу	ні
З роздільним фіксатором	ні
З виступом	так
Монтажний отвір	для розеткового люку
Монтажний отвір	круглий
Макс. зона згладжування	240 mm
Мін. зона згладжування	40 mm
Знімний чохол	так