


Технічний паспорт

Ревізійна касетна рамка RKNUZD3, нержавіюча сталь

Артикули: 7409066



Ревізійна касетна рамка без підлогових кріплень номінального розміру 9 для встановлення в сухих або вологоочищених підлогах у приміщенні в монтажних коробках UZD250-3 або UZD350-3, разом з рамкою-адаптером DUG. Встановлення за допомогою вирівнюючого кронштейна (замовляється окремо) в алюмінієвому каркасному профілі підлогових коробів. Підходить тільки для гладких підлогових покриттів.

Ревізійна касетна рамка. Встановлення до 3-х рамок -адаптерів APMT5 Для установки 3 універсальних супортів UT4 та встановлення пристроїв Modul 45.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	7409066
Тип	RKN2 UZD3 9VS20
Позначення 1	Касетна рамка
Позначення 2	пілогова
Виробник	OBO
Розмір	243x243mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	351 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Ревізійна касетна рамка RKNUZD3, нержавіюча сталь



Артикули: 7409066

Розміри



Довжина	243 mm
Ширина	243 mm
Висота	90 mm
Розмір h	90 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	0
Кількість кабельних вводів	0
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	без розетки
Прибирання підлоги	вологий
від'єднувальний	так
Мін. висота підлоги	105 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для монтажної коробки	250/350
Супорт для монтажних коробок	ні
Довжина, монтажний розмір	244 mm
Номинальний розмір монтажних основ	9
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP00
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP44
ІК-код ступеню захисту	IK10
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 10000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Товщина підлогового покриття	20 mm