

Технічний паспорт

Труба з нержавіючої сталі V2A

Артикули: 2046724



Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із гладкою внутрішньою стінкою. Клас захисту від корозії 4 (високий).

Класифікація згідно з DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 Сталь, нержавіюча

2B без обработки, дообработанный

Основні дані

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 2046724 |
| Тип | S40W A2 |
| Позначення 1 | Труба електротехнічна |
| Позначення 2 | без нарізі |
| Виробник | OBO |
| Розмір | Ø40, 3000mm |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Покриття | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 15 |
| Одиниця вимірювання | Метр |
| Маса | 114,8 kg |
| Одиниця ваги | kg/% шт. |


Технічний паспорт

Труба з нержавіючої сталі V2A

Артикули: 2046724



Розміри



| | |
|---------------|----------|
| Довжина | 3 000 mm |
| Розмір D | 40 mm |
| Розмір L | 3 000 mm |
| Розмір m (мм) | M40 |
| Розмір t | 1,2 mm |



Технічні характеристики

| | |
|------------------|---------------------|
| Зовнішній монтаж | так |
| Версія для труб | жорсткий без різьби |

Технічний паспорт

Труба з нержавіючої сталі V2A

Артикули: 2046724



Технічні характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Встановлення в бетон | так |
| Параметри згинання | жорсткий |
| Стійкість до стиснення | дуже важкий (4000 Н) |
| макс. температура застосування | + 400 °C |
| мін. температура застосування | - 45 °C |
| Встановлення в порожнистих стінах | так |
| Встановлення на деревині | так |
| Установлення в землю | так |
| Встановлення ззовні приміщення | так |
| Код класифікації | 55571 |
| Монтаж машин і установок | так |
| З муфтою | ні |
| Поверхня з нержавіючої полірованої сталі | так |
| Полірована поверхня | ні |
| Ударостійкість | дуже важкий (6,8/300 мм) |
| макс. діапазон робочих температур | 400 °C |
| мін. діапазон робочих температур | -45 °C |
| Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт) | так |
| Встановлення під покриттям (стяжка) | так |
| прихована провідка | так |