

# Технічний паспорт

## Електротехнічна труба сталева без нарізі

Артикули: 2046599



Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із внутрішньою стінкою без задирок. Клас захисту від корозії 4 (високий).



St

Сталь

FT

оцинковано зануренням у розчин

### Основні дані

Артикули	2046599
Тип	S63W FT
Позначення 1	Труба електротехнічна
Позначення 2	без нарізі
Виробник	OBO
Розмір	Ø63, 3000mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	9
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	223 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.

# Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева без нарізі



Артикули: 2046599

## Розміри



Довжина	3 000 mm
Розмір D	63 mm
Розмір L	3 000 mm
Розмір m (мм)	M63
Розмір t	1,2 mm

## Технічні характеристики

Зовнішній монтаж	так
Версія для труб	жорсткий без різьби

# Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева без нарізі

Артикули: 2046599



## Технічні характеристики

Встановлення в бетон	так
Параметри згинання	жорсткий
Стійкість до стиснення	важкий (1250 Н)
макс. температура застосування	+ 400 °C
мін. температура застосування	- 45 °C
Встановлення в порожнистих стінах	так
Встановлення на деревині	так
Установлення в землю	так
Встановлення ззовні приміщення	так
Код класифікації	44571
Монтаж машин і установок	так
З муфтою	ні
Поверхня з нержавіючої полірованої сталі	ні
Полірована поверхня	ні
Ударостійкість	важкий (2,0 кг/300 мм)
макс. діапазон робочих температур	400 °C
мін. діапазон робочих температур	-45 °C
Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт)	так
Встановлення під покриттям (стяжка)	так
прихована провідка	так