


Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 12, порожній, полістирол
Артикули: 2008832



Невеликий розподільний щит для поверхневого монтажу, для внутрішнього й захищеного зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. З попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом.

- ізольовані для макс. 12 відділень
- 11 отвори для вибивання Ø 20 мм зверху й знизу
- 1 комбінований отвір для вибивання Ø 20/25/32 мм зверху й знизу
- 4 гвинтові кришки

Розподільний щит зовнішнього монтажу для поверхневого монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 12. На верхній та на нижній частині по 11 пробивних отворів (10x Ø20 і 1x Ø20/25/32), а також вмонтована Din рейка 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Розподільний щит зовнішнього монтажу PS придатні для монтажу всередині приміщень, а також у захищених місцях зовні.

Номинальний струм 63 A

Втрачена потужність при 40K 25,1 Вт



PS Полістирол

Основні дані


Артикули	2008832
Позначення 1	Розподільний щит
Позначення 2	для зовнішнього монтажу
Виробник	OBO
Розмір	286x202x125
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістирол
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	120 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт


Розподільник для малоамперних ланцюгів, кількість відділень: 12, порожній, полістирол
Артикули: 2008832



Розміри



Довжина	286 mm
Ширина	202 mm
Висота	126 mm



Технічні характеристики

Можливість встановлення	так
Кількість рядів	1
Тип покриття	Кришка
Виконання кришки для розподільника для малоамперних ланцюгів	із прорізом
DIN-рейка	так
Місце встановлення	Усередині
Виконання EMV	ні
Тест на спалахування розжареного дроту	650 °C
З монтажною пластиною	ні
Із замком	ні
Тип установки інсталяційний малий розподільний щиток	Конструкція
Номінальна ізоляційна напруга, змінний струм	1000 V
Номінальна ізоляційна напруга, постійний струм	1500 V
Номінальна напруга	400 V
Номінальний струм	63 A
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK07
Прозора кришка	так