

Технічний паспорт

3-контактний роз'єм, білий

Артикули: 6108956



3-контактний роз'єм типу WINSTA® MIDI із затискачем.
Одиночні та багатожильні провідники можна з'єднувати без наконечників. У розібраному вигляді з фіксатором кабелю, може бути зібраний на місці. 250 В, 25 А.

Номинальний перетин: 4 мм²;

Довжина корпусу: 55 мм;

Довжина зачистки: 9 мм




PA Поліамід

Основні дані

Артикули	6108956
Тип	ST-WIN 3P W
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	76x35x15
Колір	білий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,999 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри



Довжина	76 mm
Ширина	35 mm
Висота	15 mm

Технічний паспорт

3-контактний роз'єм, білий

Артикули: 6108956



Технічні характеристики

Тип підключення	Підключення пружинного балансира
Макс. перетин з'єднання (однопровідний)	4 mm ²
Мін. перетин з'єднання (однопровідний)	0,5 mm ²
Макс. поперечний переріз з'єднання (тонкопровідний)	4 mm ²
Мін. поперечний переріз з'єднання (тонкопровідний)	0,5 mm ²
Тип замка	вбудований в роз'єм
Виконання підключення пристрою	Штекер
Номинальна імпульсна напруга	4
Вогняне навантаження	0,12
Варіант для встановлення	Монтажна частина / штепсельне з'єднання
Не містить галогенів	так
Матеріал контакту	CuSn
Механізм розблокування	так
Номинальна напруга	250 V
Номинальний струм	25 A
Догляд за поверхнею контактів	Прочее
Позначення контактів	L, N, PE
Кількість полюсів	3
Рівень захисту	IP20
Напрямок вставляння	прямий
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Ступінь забруднення	3