

# Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, однопостова

Артикули: 6120302



Розетка з механізмом блокування, з підвищеним захистом від контакту, 2-контактна, згідно з IEC 60884-1.

Можливо використовувати тільки разом штифтом типу CST-STD для розблокування контактів.



Примітка: Ключ для кодування не входить в комплект поставки. Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

## Основні дані

Артикули	6120302
Тип	STD-D3K SRO1
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	сигнальний червоний; RAL 3001
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, однопостова


Артикули: 6120302



## Розміри



Ширина	45 mm
Висота	45 mm



## Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безвинтова клемма
Кількість елементів	1
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	Однопостова, 33°
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	SCHUKO
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так

# Технічний паспорт

Розетка електрична з блокуванням, 33°, однопостова

Артикули: 6120302



## Технічні характеристики

Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	так
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	Захисний контакт
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	42 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Захист від перенапруг	ні