

Технічний паспорт

Розетка трьохпостова, 33°, контакт заземлення

Артикули: 6120126



Розетка електрична, контакти з захистними шторками, контакт заземлення. Під'єднання самозатискне.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.



PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6120126
Тип	STD-D3 MZGN3
Позначення 1	Розетка електрична
Позначення 2	Modul 45
Виробник	OBO
Розмір	250V, 10/16A
Колір	м'ятно-зелений; RAL 6029
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	11 kg
Одиниця ваги	кг/% пара



Технічний паспорт

Розетка трьохпостова, 33°, контакт заземлення



Артикули: 6120126

Розміри



Ширина	135 mm
Висота	45 mm

Технічні характеристики

Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	ні
Тип підключення	Безвинтова клемма
Кількість елементів	3
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Кількість полюсів	2
Відбиток / маркування	без друку
Конструкція	3x постова, 33 °
Виконання верхньої частини	матовий
Конструкція	SCHUKO
Механізм виймання	ні
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	ні
макс. робоча температура	40 °C
мін. робоча температура	-5 °C
удосконалений захист від дотику	так
Захист від диференційного струму	ні
для важких умов (відповідно до VDE)	ні
Не містить галогенів	так
Ізольований монтаж	ні
Відкидна кришка	ні
Кодування	ні
Контрольне світло	ні
З вимикачем	ні
Із запобіжником на низький струм	ні
З функціональним освітленням	ні
З орієнтувальним освітленням	ні
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	16 A
Рівень захисту	Прочее
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення

Технічний паспорт

Розетка трьохпостова, 33°, контакт заземлення

Артикули: 6120126



Технічні характеристики

Тип розетки	Захисний контакт
Кут нахилу контактів розетки	33°
Глибина	42 mm
Прозорий	ні
Зміщена центральна накладка	так
Захист від перенапруг	ні