

Технічний паспорт

Керамічна клема, подвійна

Артикули: 7205703



Керамічна клема, здатна витримувати високі температури, із 4 варіантами підключення для доукомплектування вогнестійких коробок FireBox серії T. Перевірено відповідно до DIN EN 60998-2-1:2004.



Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Артикули | 7205703 |
| Тип | TK 06-2 |
| Позначення 1 | Керамічна клема |
| Позначення 2 | для FireBox |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 6 mm ² |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 5 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 2,5 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Технічні характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Необхідна замикаюча пластина | ні |
| Місце з'єднання | збоку |
| Кількість клемних ввідів | 4 |
| Кількість клем на полюс | 4 |
| Конструкція електричного з'єднання 1 | Болтове з'єднання |
| Конструкція електричного з'єднання 2 | Болтове з'єднання |

Технічний паспорт

Керамічна клема, подвійна

Артикули: 7205703



Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Версія для вибухонебезпечних зон | ні |
| Ізольуючий матеріал | Кераміка |
| Вид монтажу | Прочее |
| Мін. номінальний перетин | 6 mm ² |
| Кількість полюсів | 1 |
| мін. діапазон робочих температур | 250 °C |
| Прозорий | ні |