

Технічний паспорт

Керамічна клема, подвійна

Артикули: 7205705



Керамічна клема, здатна витримувати високі температури, із 4 варіантами підключення для доукомплектування вогнестійких коробок FireBox серії T. Перевірено відповідно до DIN EN 60998-2-1:2004.



Основні дані

Артикули	7205705
Тип	TK 10-2
Позначення 1	Керамічна клема
Позначення 2	для FireBox
Виробник	OBO
Розмір	10 mm ²
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Необхідна замикаюча пластина	ні
Місце з'єднання	збоку
Кількість клемних ввідів	4
Кількість клем на полюс	4
Конструкція електричного з'єднання 1	Болтове з'єднання
Конструкція електричного з'єднання 2	Болтове з'єднання

Технічний паспорт

Керамічна клема, подвійна

Артикули: 7205705



Технічні характеристики

Версія для вибухонебезпечних зон	ні
Ізольуючий матеріал	Кераміка
Вид монтажу	Прочее
Мін. номінальний перетин	10 mm ²
Кількість полюсів	1
мін. діапазон робочих температур	250 °C
Прозорий	ні