

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60 із вставним ущільненням, не підтримуюча горіння
Артикули: 2007339



Розподільча коробка, для підключення кабелів і провідників у приміщенні або в захищених зонах ззовні приміщень. Квадратна форма зі вставними ущільнювачами на боках та на дні. Підходить для настінного й стельового монтажу та кріплення до монтажної пластини. З можливістю кріплення зсередини та монтажу через кути. Кришка із поворотним фіксатором, з можливістю пломбування. Виготовлено з матеріалів без вмісту галогенів. Вогнетривка конструкція зі спеціального поліпропілену.

Розподільча коробка згідно з DIN EN 60670. Вогнестійкість згідно з DIN EN 60695-2-11, контрольна температура 960 °C. Ударостійкість IK07 згідно з DIN EN 50102.



PP Поліпропілен

Основні дані


Артикули	2007339
Тип	T 60 F
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	T-серія
Виробник	OBO
Розмір	114x114x57
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	12,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60 із вставним ущільненням, не підтримуюча горіння
Артикули: 2007339



Розміри



Довжина	114 mm
Ширина	114 mm
Висота	57 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	7
Тип введення_	Вставне ущільнення
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Ступінчата мембрана, обрізана
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500 V
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	так
Введення	7 x M25
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 960 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	ні
Світлий внутрішній розмір	100x100x48 mm
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	6 mm ²
Номінальна напруга	500 V

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60 із вставним ущільненням, не підтримуюча горіння

Артикули: 2007339



Технічні характеристики

З можливість опломбування	так
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK07
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Стійкий до атмосферних впливів	ні