

# Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, без супортів,  
матеріал - нержавіюча сталь

Артикули: 7427232



Підлоговий розетковий люк, квадратний. Експлуатація в приміщеннях з сухим прибиранням підлог. Монтажний корпус з попередньо штампованими вхідними отворами для труб (M25). Верхню частину можна регулювати до верхнього краю підлогового покриття за допомогою 4 вирівнювальних опор. Мінімальна глибина установки 95 мм, діапазон вирівнювання + 30 мм. Поверхні з нержавіючої сталі видно в підлозі.



VA

Сталь, нержавіюча

## Основні дані

Артикули	7427232
Тип	UDHOME4 2V
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	UDHOME
Виробник	OBO
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	384 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, без супортів,  
матеріал - нержавіюча сталь




Артикули: 7427232



## Розміри



Довжина	202 mm
Ширина	202 mm



# Технічний паспорт

Підлоговий розетковий люк UDHOME4, без супортів,  
матеріал - нержавіюча сталь

Артикули: 7427232



## Технічні характеристики

Кількість монтажних коробок	2
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Комплектація	Порожні корпуси
Підлоговий люк	ні
Конструкція кришки	Виймка для вставлення підлогового покриття
Макс. висота монолітної підлоги	110 mm
Мін. висота монолітної підлоги	95 mm
Макс. висота підлоги	125 mm
Мін. висота підлоги	95 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	ні
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Довжина, зовнішній розмір	199 mm
Довжина, монтажний розмір	202 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Макс. зона згладжування	125 mm
Мін. зона згладжування	95 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK10
Механізм відкривання	Ручка