

# Технічний паспорт

## SPD V50, змінна вставка 280 В

Артикули: 5093724



SPD, змінна вставка, тип 1+2

- Змінна вставка знімається без використання інструменту
  - З термодинамічним розчіплювачем
  - Висока провідність струму протягом тривалого терміну
- Верхня частина



### Основні дані

Артикули	5093724
Тип	V50-B+C 0-280
Позначення 1	Обмежувач перенапруг V50
Позначення 2	змінна вставка
Виробник	OBO
Розмір	280V
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

SPD V50, змінна вставка 280 В



Артикули: 5093724

## Технічні характеристики



Сумарний розрядний струм (8/20 мкс)	30 kA
Час реагування	<25 ns
Продувний	ні
Конструкція	1-полюсна змінна вставка
Виконання полюсів	1
Ширина в секціях (TE, 17,5mm)	1
макс. робоча температура	80 °C
мін. робоча температура	-40 °C
Імпульсний струм блискавки (10/350 мкс)	12,5 kA
Імпульсний струм блискавки (10/350) [загальний]	12,5 kA
Дистанційна сигналізація	ні
Максимальна робоча напруга AC	280
Максимальна робоча напруга DC	350
Вбудований запобіжник	ні
Мін. перетин приєднувального проводу (тонкожилний)	25 mm <sup>2</sup>
Макс. діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	35 mm <sup>2</sup>
Мінімальний діаметр монтажного проводу (з однією/багатьма жилами)	2,5 mm <sup>2</sup>
ЗЗБ	0→2
Макс. захист від надструмів зі сторони мережі	125
Максимальне запобігання	125 A
Максимальний імпульсний струм витoku (8/20 мкс)	50 kA
Спосіб монтажу	на основному елементі
Номинальний розрядний струм (8/20 мкс)	30 kA
Номинальний розрядний струм (8/20 мкс) [L-N]	30 kA
Номинальна напруга AC (50/60 Гц)	230 V
Конфігурація мережі DC	ні
Конфігурація мережі IT	ні
Інша конфігурація мережі	ні
Конфігурація мережі TN	ні
Конфігурація мережі TN-C	ні
Конфігурація мережі TN-C-S	ні
Конфігурація мережі TN-S	ні
Конфігурація мережі TT	ні
Кількість полюсів	1
Рівень захисту	IP20
Рівень захисту:	≤1,3
Рівень захисту [L-N]:	≤1,3
Рівень захисту [N-PE]:	1,5 kV
Сигналізація на прилад	оптичний
Клас вимог згідно EN 61643-11 SPD згідно з IEC 61643-1	Тип 1+2 клас I+II

# Технічний паспорт

SPD V50, змінна вставка 280 В

Артикули: 5093724

