

# Технічний паспорт

Провідник isCon® Premium, чорний

Артикули: 5408018



Для отримання інформації щодо прокладання OBO isCon® Pro див. інструкцію з монтажу.

- Стейкий до високих напруг ізолюваний провідник
- Без ковзного розряду на поверхні провідника
- Випробувано на відповідність ДСТУ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H2/200 кА
- Еквівалентна роздільча відстань  $se \leq 0,90$  м (повітря) і  $se \leq 1,8$  м (тверді матеріали)
- Випробувано згідно IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Без галогенів
- Пожежне навантаження 4,2 кВтч/м



## Основні дані

Артикули	5408018
Тип	isCon PR 90 SW
Позначення 1	Ізолюваний провідник
Позначення 2	100 м
Виробник	OBO
Розмір	Ø23mm
Колір	чорний
Мінімальна одиниця продажу UK	100
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	66,6 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

## Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. м)	100
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	35 mm <sup>2</sup>
еквівалентна роздільча відстань с(ε)/м	0,9