

Технічний паспорт

Провідник isCon® Professional Plus, світло-сірий



Артикули: 5407997



Для отримання інформації щодо прокладання проводу OBO isCon® див. інструкцію з монтажу.

- Стийкий до високих напруг ізолюваний провідник
- Захист від напруги дотику згідно (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
- Без ковзного розряду на поверхні провідника
- Додатковий механічний захист (подвійний захисний кожух)
- Для дотримання роздільної відстані згідно ДСТУ EN 62305 (VDE 0185-305-3)
- Випробувано на відповідність ДСТУ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при Н1/150 кА
- Еквівалентна роздільна відстань $se \leq 0,75$ м (повітря) і $se \leq 1,5$ м (тверді матеріали)
- Випробувано згідно IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Без галогенів
- Пожежне навантаження 5,1 кВтч/м
- Може бути використаний у вибухових зонах EX-Zone 1/2 і 21/22 за умови дотримання положень інструкції по монтажу



Основні дані

Артикули	5407997
Тип	isCon Pro+ 75 GR
Позначення 1	Ізолюваний провідник
Позначення 2	100 м
Виробник	OBO
Розмір	Ø26mm
Колір	світло-сірий
Мінімальна одиниця продажу UK	100
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	86,8 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

Технічні характеристики

Ізолювана конструкція з високою пробивною напругою	так
Розмір бухти (прибл. м)	100
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	35 mm ²
еквівалентна роздільна відстань с(е)/м	0,75