

# Технічний паспорт

Провідник isCon® Professional, чорний

Артикули: 5408008



Для отримання інформації щодо прокладання OBO isCon® Pro див. інструкцію з монтажу.

- Стейкий до високих напруг ізолюваний провідник
- Без ковзного розряду на поверхні провідника
- Для дотримання роздільної відстані згідно ДСТУ EN 62305 (VDE 0185-305-3)
- Випробувано на відповідність ДСТУ EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при Н1/150 кА
- Еквівалентна роздільна відстань  $se \leq 0,75$  м (повітря) і  $se \leq 1,5$  м (тверді матеріали)
- Випробувано згідно IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Без галогенів
- Пожежне навантаження 3,3 кВт/м



## Основні дані

Артикули	5408008
Тип	isCon Pro 75 SW
Позначення 1	Ізолюваний провідник
Позначення 2	100 м
Виробник	OBO
Розмір	Ø20mm
Колір	чорний
Мінімальна одиниця продажу UK	100
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	57 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.

## Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. м)	100
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	35 mm <sup>2</sup>
еквівалентна роздільна відстань с(е)/м	0,75